

اطلاعات فنی

Lady glaze

شرح محصول

این محصول جدیدترین رنگی است پایه حلال با کیفیت بسیار بالا که برای استفاده در اجرای تکنیکهایی مانند براق، ناصاف (رگه دار)، مرمرکاری، لکه دار و انواع مختلف بکار برده می‌شود.

کاربرد پیشنهادی

این محصول مناسب برای استفاده در فضای داخلی ساختمان می‌باشد. این رنگ را می‌توان بر روی تمام سطوح رنگ شده از قبیل استفاده کرد. طرح چوب، یخچارهای در، لوازم منزل و دیوارها و غیره.

ضخامت رنگ و میزان انتشار روی سطح

| نمونه | کمینه (حداقل) سشنینه (حداکثر) | ضخامت رنگ، خشک (نانو متر) |
|-------|-------------------------------|--|
| | 12/5 | ضخامت رنگ، خیس (نانو متر) |
| | 25 | میزان نظری انتشار سطحی (متر مربع / لیتر) |
| | 20 | |

نکته: میانگین ضخامت پوشش رنگ به ضخامت رنگ احرا شده بستگی دارد.

ویژگی‌های فیزیکی

رنگ بیشتر از 16000 رنگ در دستگاه مولتی کالر جوتون می‌توان تیزت کرد.
مواد حاصل (حجم به درصد) 53+2
* محاسبه بنا بر استاندارد بین‌المللی (E) ISO 3233:1998

آماده‌سازی سطح

سطح مورد پوشش باید سالم، پاکیزه، خشک و کاملاً عاری از گرد و غبار، روغن، حباب و تخلخل باشد. همه‌ی آثار لک، آلودگی و ترک باید کاملاً پاک شود. بر روی سطوح گچی و غبارآلود، همه‌ی ذرات معلق باید با برسزنی زیر و سخت از سطح مورد نظر زدوده شود. این پوشش را بر روی سطوح دیگر نیز می‌توان اجرا نمود. لطفاً برای کسب آگاهی و اطلاعات تکمیلی با نزدیک‌ترین دفتر جوتون در محل زندگی خوبیش تماس حاصل کنید.

شرایط حین اجرا

دمای سطح مورد پوشش باید حداقل 10 درجه‌ی سانتیگراد بوده و نیز حداقل 3 درجه‌ی سانتیگراد بالاتر از نقطه‌ی شبنم هوا و رطوبت مریوطه در پیرامون سطح مورد نظر باشد (نقطه‌ی شبنم، درجه‌ای از سردی هواست که در آن شبنم تشکیل می‌شود).

شیوه‌های اجرا

غلطک با موهای کوتاه کهنه اسفنج و وسائل مخصوص دیگر پیشنهاد می‌شود.

قلم مو
غلتک

اطلاعات اجرا

فاقد ترکیب (محصول نهایی)
تینر شماره 2 جوتان

نسبت ترکیب (حجم)
رقیق کننده / پاک کننده

نکته: این رنگ باید همیشه جهت ایجاد طرح مناسب 30 تا 40% قبل از استفاده رفیق گردد.

زمان خشک شدن

مدت زمان خشک شدن رنگ عموماً به جریان هوا در محیط بی رامون، دمای محیط، ضحامت رنگ و شمار لایه ها بستگی داشته و به همان نسبت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. ارقام ارائه شده در جدول با رعایت ملاحظات زیر محاسبه شده اند:

- وجود سیستم تهویه مناسب (قرار گیری در معرض هوای محیط بیرون یا گردش آزادانه هوا در محیط رنگ آمیزی شده)
- ضحامت رنگ متداول
- اجرای یک لایه رنگ روی یک سطح ساکن

| | | | |
|----|----|----|--|
| 40 | 23 | 10 | دماي سطح مورد يوشش |
| 6 | 12 | 24 | زمان خشک شدن سطح |
| 24 | 48 | 96 | زمان خشک شدن كامل |
| 24 | 48 | 96 | زمان خشک شدن برای اجرای لایه بعدی (کمترین) زمان خشک شدن برای اجرای لایه بعدی (سنترین) |

در جدول بالا، دما بر حسب درجه سانتیگراد و زمان خشک شدن بر حسب ساعت محاسبه شده است.

شایان ذکر است که داده های ارائه شده تنها باید به عنوان خطوط راهنمای کلی مورد ملاحظه قرار گیرد. مدت زمان واقعی خشک شدن به منظور اجرای اجرای لایه بعدی، بر اساس ضحامت رنگ، شرایط تهویه، رطوبت، مجموعه لایه های رنگی زیرین، تیازمندی به اجرای زودهنگام، استحکام مکانیکی و ... ممکن است کمتر یا بیشتر از این داده ها باشد. برای این منظور، یک نظام کامل پیشنهادی را تنها می توان بر روی یک System Sheet که همهی عوامل تأثیرگذار و شرایط ویره را به تفکیک در بر می گیرد، مورد تشریح قرار داد.

نظام رنگ آمیزی پیشنهادی

بر روی سطوح چوبی (داخلی):

| | |
|---------------|----------------------|
| 1 لایه | Bengalac wood primer |
| 2 لایه | Stucco |
| 2 لایه | Gardex |
| 1 لایه | Lady glaze |

بر روی دیوارهای سیمانی یا تخته های گچی (فقط داخلی):

| | |
|---------------|-------------------|
| 1 لایه | Acrylic primer |
| 2 لایه | Stucco |
| 1 لایه | Gardex |
| 1 لایه | Lady glaze |

سیستمهای اجری دیگر بستگی به سطح مورد نظر دارد

انبارش

این محصول باید در مطابقت با مقررات ملی مورد نگهداری و انبارداری قرار گیرد. محصول بایستی در یک مکان خنک با تهویه مطلوب نگهداری شود و از حرارت و تابش مستقیم آفتاب نیز محفوظ بماند. همچنین، ظروف محتوی رنگ باید کاملاً درسته و نفوذناپذیر نگه داشته شوند.

ظرف محتوی رنگ را با احتیاط حمل کرده و پیش از مصرف خوب هم بزنید.

اندازه‌ی ظروف

در ظروف ۵/ لیتری

اندازه‌ی ظروف بسته‌بندی محصول ممکن است از کشور دیگر با نامهای محلی و منطقه‌ای اندکی متفاوت باشد.

بهداشت و ایمنی

لطفاً پیش از مصرف، به اخطارها و هشدارهای پیشگیرانه و احتیاطی که بر روی ظرف رنگ تماش داده شده‌اند، توجه فرمایید.

اجرای رنگ‌آمیزی را در شرایط مناسب با تهویه مطلوب انجام دهید. از تنفس و استنشاق غبار ناشی از رنگ‌آمیزی پرهیز کنید. از تماس پوست بدن با رنگ جلوگیری کنید. در صورت ریزش رنگ بر روی پوست، آن را فوراً با یک ماده‌ی تمیزکننده مناسب، صابون و آب پاک کنید. در صورت تماس، چشمها باید با آب روان به خوبی شستشو داده شده و در صورت نیاز فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه‌ی خطرات و آسیب‌های بهداشتی و ایمنی و اقدامات پیشگیرانه برای کاربرد این محصول، به صفحه‌ی اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet) مراجعه فرمایید.

رفع مسؤولیت

اطلاعات موجود در این پرونده‌ی اطلاعاتی بر پایه‌ی آزمون‌های آزمایشگاهی و تجربه‌های عملی، بیانگر آخرین دانش فنی جوتن از محصول و شیوه‌ی کاربری آن است. با این حال، از آنجا که محصول غالباً تحت شرایطی فراتر از کنترل ما به کار می‌رود، شرکت جوتن نمی‌تواند جز کیفیت خود محصول، مسئله‌ی دیگری را مورد ضمانت قرار دهد. همچنین، حق حک و اصلاح اطلاعات ارائه شده در این پرونده، بدون آگاهی قبلی برای شرکت جوتن محفوظ است.

جوتن یک شرکت مشهور در جهان است که در بیش از 50 کشور دارای مراکز تولید، دفاتر فروش و اپارهای نگهداری می‌باشد. برای دریافت نشانی نزدیک‌ترین دفتر منطقه‌ای جوتن از وب سایت جوتن به نشانی www.vandacolor.ir دیدن فرمایید

نخایندگی رنگ جوتن مازندران (شعبه ایزدشهر)

آدرس: مازندران-ایزدشهر-بلوار امام خمینی-بعد از شهرک پژوهش گلستان ۷ رنگ جوتن

تلفن:

۰۹۱۲۵۵۸۳۹۸۱

۰۹۱۱۶۸۴۹۶۳۵